

HMW HDPE INFLATION TUBULAR FILM BLOWN LINEN



HDM-45R



一億機器廠股份有限公司
YE I MACHINERY FACTORY CO., LTD.

公司 / 高雄廠：台灣省台南縣永康市民東路6號
OFFICE / NIAO SUNG PLANT: 6, MIN DUNG RD. YEONG KANG CITY, TAINAN COUNTY, TAIWAN.
TEL: 886-6-2536066~9 FAX: 886-6-2543717
Web site: http://www.yei.com.tw
E-mail address: service@yei.com.tw
甲頂廠：台灣省台南縣永康市中正南路306巷19號
JIA DING PLANT: 19, LANE 306, CHUNG CHEN S. RD., YEONG KANG CITY, TAINAN COUNTY, TAIWAN.
TEL: 886-6-2533631~4 FAX: 86-6-2532731

SPECIFICATIONS 規格說明

MODEL 型號	HDM-45R-500-1	HDM-45R-650-1
PRODUCTION 產品	HDPE/LDPE/LLDPEP 膠膜 HDPE/LDPE/LLDPE TUBULAR FILM	
MAX. LAYFLAT WIDTH 最大寬度	450m/m	550m/m
FILM THICKNESS 成品厚度	HDPE: 0.01~0.03m/m LDPE: 0.02~0.10m/m	
PRODUCTION 產能	36KG/HR.(HDPE) 42KG/HR.(LDPE)	36KG/HR.(HDPE) 50KG/HR.(LDPE)
INSTALLED POWER 總備電力	28KW	28KW
EXTRUDER 押出機	GEAR BOX 齒輪箱: SINGLE REDUCTION GEAR REDUCER 單齒輪 SCREW DIA. 螺桿直徑: 45m/m L/D RATIO 長徑比: 26/1 SCREW MATERIAL: SACM-645 ALLOY STEEL, HARDCHROME PLATED AND NITRIDED. 螺桿材質: SACM-645 特殊鋼經氮化及硬鉻處理 BARREL MATERIAL: SACM-645 ALLOY STEEL, POLISHED AND NITRIDED. 料管材質: SACM-645 特殊鋼經研磨及氮化處理 HEATING CAPACITY 電熱: 6.4KW TEMPERATURE CONTROL 溫度控制器: 2 BARREL COOLING CONTROL 料管冷卻: 1/16HP BLOWER 送風機 x 2	
MAIN MOTOR 主馬達	15HP AC MOTOR W/INVERTER 15HP AC馬達附變頻器	
DIE 模頭	TYPE: CENTER-FED SPIRAL TYPE 型式: 中央送料螺旋式 HDPE: 60m/m or LDPE: 120m/m HDPE: 80m/m or LDPE: 150m/m TEMPERATURE CONTROL 溫度控制器: 2	
AIR RING 風環	HDPE: 90m/m or LDPE: 150m/m HDPE: 110m/m or LDPE: 180m/m TYPE: 1ST NIP-ROLL'S HEIGHT ADJUSTABLE 型式: 第一引取輪高度可調整 1ST NIP-ROLL DRIVE: 1/2HP AC MOTOR W/INVERTER W/REDUCER 第一引取馬達: 1/2HP AC 附變頻器附減速機 2ND NIP-ROLL DRIVE: 0.20KG/M TORQUE MOTOR WITH REDUCER 第二引取馬達: 0.20KG/M 轉矩馬達附減速機	
TAKE-OFF UNIT 引取台	NIP-ROLL FACE LENGTH: 500m/m NIP-ROLL FACE LENGTH: 650m/m 引取輪寬: 500m/m 引取輪寬: 650m/m TAKE-UP SPEED: 0-100M/MIN. 引取速度: 每分鐘 0-100米	
WINDER 捲收台	TYPE: INTEGRATED WITH TAKE UP UNIT, SINGLE SURFACE WINDER 型式: 與引取台連結一體, 單邊表面接觸式收台 FILM CUT-OFF: BY MANUAL 膠膜切斷: 手工切斷 MAX. WINDING WIDTH 最大捲收寬度: 450m/m MAX. WINDING WIDTH 最大捲收寬度: 550m/m WINDING SHAFT 捲收軸: 49m/m dia. x 500m/m WINDING SHAFT 捲收軸: 49m/m dia. x 650m/m	
CONTROL PANEL 電氣控制箱	TYPE: ISOLATED TYPE WITH COMPLETE SET OF HIGH GRADE ELECTRICAL PARTS. 型式: 獨立式, 全部採用高級電器部品	
MACHINE DIMENSION 機器尺寸 (LxWxH)	2555x2060x3665m/m	2630x2060x3665m/m

YE I RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS OR MATERIALS FOR IMPROVEMENT WITHOUT PRIOR NOTIFICATION.
報價規格內容與目錄不同時, 基於廠設備研發改良之因, 請依報價內容為準。

